

Performans Beyanı

DOP-8327AD-03

1. Ürünün kodu
8327AD
2. Amacı
Uygulama: Plastik ve kauçuk buhar bariyerleri EN 13984: 2013
3. Üretici:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Yetkili temsilci:
-
5. AVCP Sistem/leri
Sistem 3
- 6a. Uyumlu olduğu standart
EN 13984:2013
Bağımsız Kurum/lar
KIWA TBU DE (NB 0799)
7. Beyan edilen performans/lar
Uyumlu Olduğu Teknik Spesifikasyon EN 13984:2013

Gerekli Karakteristikler			Performans		
ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİMLER	SONUÇLAR	MIN.	MAX.
Su Buharı Aktarımı (Sd)	EN 1931	m	5	2	8
Su Buharı Debisinin Yoğunluğu (g)	EN 1931	kg / (m ² s)	0,8E-7	0,5E-7	2,04E-7
Yapay yaşlandırmaya maruz bırakıldığında:					
Su buharı geçirim özellikleri	EN 1931	Geçti / Kaldı	Geçti	-	-
Su Sızdırmazlığı	EN 1928 (A)	Geçti / Kaldı	Geçti	-	-
Yangına Karşı Tepki	EN ISO 11925-2	Sınıf	E	-	-
Maksimum Gerilme Kuvveti (MD)	EN 12311-2	N/50mm	200	150	-
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD)	EN 12311-2	%	40	25	-
Maksimum Gerilme Kuvveti (XD)	EN 12311-2	N/50mm	175	120	-
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD)	EN 12311-2	%	40	25	-
Yırtılmaya Karşı Dayanıklılık (MD)	EN 12310-1	N	210	170	-
Yırtılmaya Karşı Dayanıklılık (XD)	EN 12310-1	N	220	170	-
Darbe Direnci	EN 12691	mm	(+)	-	-
Bini Yeri Dayanımı	EN 12317-2	N/5cm	(+)	-	-
Dayanıklılık (alkaliye karşı)					
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD)	EN 12311-2	Geçti / Kaldı	(+)	-	-
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD)	EN 12311-2	Geçti / Kaldı	(+)	-	-

(+): Performans belirlenmedi

Yukarıda performansı tanımlanan ürün beyan edilen performans/lara uymaktadır. Bu performans beyanı 305/2011 numaralı düzenleme (EU) esas alınarak yapılmış olup sadece yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğundadır.

Üretici için ve adına imzalayan:

Lüksemburg, 11/09/2020


Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.