

DuPont™ Cyrel® 2000 LF

Son Pozlama

DuPont™ Cyrel® 2000 LF maksimum 1.070 x 1.530 mm (42" x 60") formatında yüksek kalite fotopolimer plakaların ana poz ve son pozlaması için tasarlanmıştır.



Benefits

- Maksimum plaka ölçüsü 1.070 x 1.530 mm (42" x 60")
- Mükemmel ana poz ve son poz
- Tek unite olarak kullanılabilir
- Kolay montaj
- Güçlü ve desteklenmesi kolay
- Optimum verimlilik

Ürün Özellikleri

Bu ana poz ve son pozlama modülü tek olarak kullanılabilir veya Cyrel® 2000 D kurutma makinesi ile kombine edilebilir.

Son pozlama makinesinde 24 UV-C lamba ve 25 UV-A lamba mevcuttur. Kontrol panelinde elektronik zamanlayıcı ve saat geri sayacı entegredir. Kontrol paneli kullanıcıya ana poz ve son pozlamayı sırayla veya eş zamanlı kullanımını sağlamaktadır.

Cyrel® 2000 LF tek parça olarak sevk edilmektedir.

DuPont™ Cyrel® 2000 LF

Son Pozlama

Teknik Veriler

Genel	Detaylar	Diğer notlar
Ekipman Adı	DuPont™ Cyrel® 2000 LF	Son Pozlama (Stant dahil değildir)
SAP Döküman Numarası	MH7000A	
Plaka kalınlığı	0,5 mm - 7,0 mm	0,019 - 0,27 inch
Max. nominal plaka genişliği	1.070 mm (42 inch)	
Max. nominal plaka uzunluğu	1.530 mm (60 inch)	
UV-A Lamba Dalga Boyu	360 nm – 380 nm	25 Lamba
UV-C Lamba Dalga Boyu	254 nm	24 Lamba
Elektrik	400 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%) 230 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%)	3Ph / N / PE 3Ph / PE
Güç (Nominal)	5,6 kW	
Akım (Nominal)	17 Amp @ 400 Volt 30 Amp @ 230 Volt	
Bağlantılar	400 Volt yapılandırma 230 Volt yapılandırma	5 x 4 mm ² 4 x 4 mm ²
Topraklama	≤ 0.1 Ω	Zemin çubuğu ile ekipman iskeletine ve elektrik kaynağına topraklama
Egzos	Ø 140 mm (5,51 inch)	1200 m ³ / h–706,3 scfm
Çevresel Veriler	Sıcaklık aralığı: 15°C ila 30°C (59°F ila 86°F)	Relatif nem 40% ila 60% yoğunlaşma olmadan
Basıncılı Hava	NA	NA
Ebatlar	Demonte	Monte
Uzunluk	1,735 mm (68.4")	2,130 mm (83.9")
Genişlik	2,410 mm (94.9")	2,680 mm (105.5")
Yükseklik	203 mm (8.0")	500 mm (19.7")
Ağırlık	310 kg (683 lbs)	490 kg (1.080 lbs)
Renk	DuPont grisi ve DuPont kırmızısı	

DuPont Industrial Solutions, baskı ve ambalaj baskısı endüstrileri için önde gelen teknoloji ve ürünleri bir araya getirmektedir. DuPont™ Cyrel® dünyada önde gelen, dijital ve analog fleksografik plaka işleme sistemlerinden, Cyrel® ekipmanları, Cyrel® round silindir baskı plakaları, montaj ve pozlama ekipmanları girmektedir ve yepyeni Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir.



cyrel.com.tr

DuPont™ Cyrel® veya diğer DuPont ürünleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin.

Bu bilgi föyünde verilen bilgiler, yayımlandığı tarihte konu hakkındaki bilgilerimize tekabül eder. Yeni bilgi ve tecrübe mevcut olduğunda revizyona tabi olabilir. Bu bilgiler, ürünlerimizin sizin özel amaçlarınız için uygunluğunu belirlemeniz için yapmanız gereken herhangi bir testi kapsamaz. Son kullanım ve dağıtım koşullarındaki tüm varyasyonları önceden tahmin edemediğimiz için, DuPont bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiçbir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerin kendi takdirine ve riskine göre kullanımı amaçlanmıştır. Bu yayındaki hiçbir şey, altında faaliyet gösterilebilecek bir lisans olarak veya herhangi bir patent hakkını ihlal etme konusunda bir öneri olarak değerlendirilemez.

DuPont™, DuPont Oval, ve Cyrel® DuPont firmasının veya ortaklarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. © 2021 Tüm hakları saklıdır.

PDS-EU0012-TR (3/21)