

DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450

Solvent-İçermeyen, Fleksografik Silindir Makinesi

DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450 kuru, termal teknolojiyi yüksek kalitedeki fotopolimer silindirleri işlemek için kullanan bir sistemdir. Tüm solventleri ve plaka işleme odasındaki tüm sulu çözeltileri elemine eder.

Avantajları

- Maksimum silindir ölçüsü 1.450 x 1.000 mm (57" x 39")
- Çok kısa hazırlık süresi
- Doğa dostu
- Yüksek kaliteli hassas baskı
- Uzun süreli baskılarda yüksek dayanıklılık
- Sağlam ve kullanımı kolay
- Optimum kapasite
- Küçük alan ihtiyacı

Ürün Özellikleri

Cyrel® FAST Round FR 1450, standart bir format olan 1,450 x 500 mm (57" x 39") boyutlarındaki 4–5 Cyrel® FAST round kesintisiz fotopolimer silindirin bir saatten kısa bir sürede üretimini sağlar. Bu da makineyi pazar için en ideal just-in-time silindir işleme sistemi yapmaktadır.

Cyrel® FAST Round FR 1450, seçkin silindir kalitesi ve istikrarı sağlamaktadır. Bu makine bitmiş bir silindiri solvent kullanmadan işleme olanağına sahiptir. Silindir pozlama ve son poz için geliştirilmiş olan yeni round pozlama ekipmanı (Cyrel® FAST Round EX 1450 ve LF 1450), Cyrel® FAST Round FR 1450 sistemini "all-round" sistemi olarak tamamlayabilmektedir. Cyrel® FAST round sisteminin tüm elemanları gibi, solvent kullanımı, depolaması ve yeniden değerlendirilmesi olmadığından doğa dostudur. Ayrıca hiç bir kurutucu ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Ek olarak yeni dizany yerden tasarruf eder ve maliyetli plaka işleme odalarına ihtiyaç duymaz.



Bu teknoloji, dijital silindir işlemedeki verimlilik ve hız ile kuru, termal silindir işlemedeki verimlilik ve çevre dostu özelliklerini kombine ederek yüksek kalitede silindir üretimini arttırır.

DuPont'un termal silindir işleme süreci için geliştirilmiş olan dijital silindirler, yüksek kalitedeki plakaların renk geçişleri, ince çizgiler ve zemin baskıları ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450

Solvent-İçermeyen, Fleksografik Silindir Makinesi

Teknik Verilere

Genel	Detaylar	Diğer notlar
Ekipman Adı	DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450	Termal silindir (su soğutmalı)
SAP Döküman Numarası	D14466719	
Mak. Nominal Silindir Eni	1.450 mm (57 inch)	
Min. Nominal Silindir Eni	300 mm (11,8 inch)	
Mak. Nominal Silindir Çapı	1.000 mm (39,3 inch)	
Min. Nominal Silindir Çapı	330 mm (12,9 inch)	
Silindir Kalınlığı	Thin 1.573 mm / Classic 3.165 mm	
Elektrik	3 x 400 V + N, 10%	
Güç (Nominal)	24 kW	
Akım (Nominal)	35 A	
Topraklama		
Egzos	Ø 250 mm (9,05 inch)	1.200 m ³ / h-706,3 ft ³ scfm (min)
Çevresel Veriler	Sıcaklık aralığı: 18° bis 27°C (65°F bis 80°F)	Relatif nem 20% ila 80% yoğuşma olmadan
Basınçlı Hava	6,2 bar, 300 l/min	
Ebatlar	Demonte	Monte
Uzunluk	3.360 mm (132,3 inch)	4.100 mm (161,4 inch)
Genişlik	1.460 mm (57,5 inch)	1.900 mm (74,8 inch)
Yükseklik	1.970 mm (77,6 inch)	2.400 mm (94,5 inch)
Ağırlık	4.000 kg (7.716 lbs)	5.700 kg (8.818 lbs)
Renk	DuPont grisi ve DuPont kırmızısı	

DuPont Industrial Solutions, baskı ve ambalaj baskısı endüstrileri için önde gelen teknoloji ve ürünleri bir araya getirmektedir. DuPont™ Cyrel® dünyada önde gelen, dijital ve analog fleksografik plaka işleme sistemlerinden, Cyrel® ekipmanları, Cyrel® round silindir baskı plakaları, montaj ve pozlama ekipmanları girmektedir ve yepyeni Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir.



cyrel.com.tr

DuPont™ Cyrel® veya diğer DuPont ürünleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin.

Bu bilgi föyünde verilen bilgiler, yayımlandığı tarihte konu hakkındaki bilgilerimize tekabül eder. Yeni bilgi ve tecrübe mevcut olduğunda revizyona tabi olabilir. Bu bilgiler, ürünlerimizin sizin özel amaçlarınız için uygunluğunu belirlemeniz için yapmanız gereken herhangi bir testi kapsamaz. Son kullanım ve dağıtım koşullarındaki tüm varyasyonları önceden tahmin edemediğimiz için, DuPont bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiçbir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerin kendi takdirine ve riskine göre kullanımı amaçlanmıştır. Bu yayındaki hiçbir şey, altında faaliyet gösterilebilecek bir lisans olarak veya herhangi bir patent hakkını ihlal etme konusunda bir öneri olarak değerlendirilemez.

DuPont™, DuPont Oval, ve Cyrel® DuPont firmasının veya ortaklarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. © 2021 Tüm hakları saklıdır.

PDS-EU0027-TR (3/21)